




LCD15WDMIT-3K

desktop indoor slimline pcap



- PCAP-Multitouchscreen
- Entspiegelte Glasfront
- IP65 frontseitig



Technische Daten

Display

LCD-Panel	15.6" TFT LCD
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Farben	16.2 Millionen
Helligkeit	400cd/m² (typ.)
Sichtwinkel	170° H, 170° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP65 frontseitig, IP20 rückwärtig

Mechanik

Gehäuse	Entspiegelte Glasfront mit Passepartout (RAL 9005, Tief-schwarz), pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3 mm, entspiegelt
Montage	VESA 100 x 100 mm (4 x M4)

LCD-Controller

Schnittstellen	DisplayPort™ DVI VGA (15pol HD-SUB)
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Touchscreen

Projiziert-kapazitiver 10-Finger-Multitouchscreen

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Farben	RAL-Farben
Schnittstellen	zus. DisplayPort™, HDMI®, DVI Composite-Video, S-Video
Stromversorgung	PAL/NTSC, SDI 12V, 24V, 48V DC
Sonstiges	Standfuß Wandhalterung

Weitere Optionen auf Anfrage...

The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the Display-Port™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. HDBaseT™ is a trademark of the HDBaseT Alliance.

Maße in mm

5J

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

