





LCD15WDMSC-6D

desktop slimline pcap



- Schlankes Gehäuse
- Rundum wasserdicht
- 10-Finger-Multitouch



Technische Daten

Display

LCD-Panel	15.6" TFT LCD
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Farben	16,2 Millionen
Helligkeit	450 cd/m² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 45°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP65 (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Pulverlack beschichtete Aluminium-Frontplatte mit eingelegerter Schutzglasscheibe und PCAP-Touchscreen, Pulverlack beschichtetes Aluminiumgehäuse
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 3 mm
Montage	VESA 100 x 100 mm (4 x M4)
Gewicht	4 kg

Touchscreen

Projiziert-kapazitiver 10-Finger-Multitouchscreen

LCD-Controller

Dateneingänge	DisplayPort™ HDMI® DVI
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Zubehör

Netzkabel	CEE 7/4, IEC 60320 C13, 1,8m
HDMI-Kabel	1,8m

Optionen

Farben	RAL-Farben
Dateneingänge	zus. DisplayPort™, HDMI®, DVI Composite-Video, S-Video PAL/NTSC, SDI
HDMI Extender	Bilddatenübertragung über Netzwerk (Cat.5e/Cat.6) bis 100m
Stromversorgung	12V, 24V, 48V DC
Sonstiges	Industrie-Steckverbinder, IP65 Standfuß Wandhalterung

Weitere Optionen auf Anfrage...

The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.

Maße in mm

04.2026

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

