



LCD75WO-2F

widescreen *durable*



- IP65 rundum
- optional *high brightness* (3000cd/m²) *
- optional *wide temperature* (-30°C bis 50°C)



Technische Daten

Display

LCD-Panel	75" TFT LCD
Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD)
Farben	1.07 Milliarden
Helligkeit	650cd/m² (typ.)
Sichtwinkel	178° H, 178° V (typ.)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP65 (strahlwasserfest)

Mechanik

Gehäuse	Aluminium, Pulverlack beschichtet
Farben	RAL 9005, 9006, 7035
Schutzglas	Stärke 4 mm, entspiegelt
Montage	VESA 800(600) x 800 mm (8 x M8)

LCD-Controller

Schnittstellen	DisplayPort™ HDMI®
Menü Einstellung	Backlight, Helligkeit, Kontrast, Phase, Bildgröße, Auto Adjust, etc.

Stromversorgung

110/230V AC, 50/60Hz

Optionen

Helligkeit	high brightness, bis zu 3000cd/m² *
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C -30°C bis 50°C

Gehäuse	Edelstahl
Farben	RAL-Farben
Schutzglas	ESG, VSG, Vinyl, Polycarbonat
Montage	Loch- oder Bolzenbefestigung an vergrößerter Frontplatte Ösen für Seilbefestigung Sonderbefestigung an Rückwand
Schnittstellen	zus. DisplayPort™, HDMI®, DVI Composite-Video, S-Video PAL/NTSC, SDI

HDBaseT™	Bilddatenübertragung über Netzwerkkabel (Cat.5e/Cat.6) bis 100m
Stromversorgung	24V, 48V DC
Sonstiges	Wandhalterung Sonnenschutz-Haube /-Gehäuse Lautsprecher

Weitere Optionen auf Anfrage...

* Gesamttiefe des Monitors 217 mm

The Adopted Trademarks HDMI®, High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing Administrator, Inc. DisplayPort™ and the Display-Port™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. HDBaseT™ is a trademark of the HDBaseT Alliance.

